報告書No. IAAS- 212046

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 57 最大 (90) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 50
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212047

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 平角 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 150 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：10sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 47 最大 (70) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 50
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212048

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 間柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 30 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 56 最大 (80) 最小 (40) バックグラウンド（単位：cpm） 43
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212049

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：10sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 45 最大 (50) 最小 (40) バックグラウンド（単位：cpm） 53
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212050

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 羽目板 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 27 × 高さ 110 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：10sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 52 最大 (80) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 53
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212051

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 枠組材 (204) （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 38 × 高さ 89 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 57 最大 (80) 最小 (40) バックグラウンド（単位：cpm） 53
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212052

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 集成材柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：10sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下  測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 52 最大 (80) 最小 (40) バックグラウンド（単位：cpm） 40
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所 IAA
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 212053

2021 年 7 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 集成材柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 53 最大 (70) 最小 (40) バックグラウンド（単位：cpm） 53
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。

測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター

測 定 日： 2021 年 7 月 6 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812