

■スギ 集成柱



JAS集成材－機械等級区分 低ホルムアルデヒド 構造用集成材（小断面）

強度等級	接着剤	断面寸法	材長	入数
E65－F255	イソシアネート系接着剤 （使用環境B） F☆☆☆☆	105角	2.75m/2.85m/2.98m	60本/束
		120角	3m	45本/束

■ヒノキ 集成柱



JAS集成材－機械等級区分 低ホルムアルデヒド 構造用集成材（小断面）

強度	接着剤	断面寸法	材長	入数
E95-F315 E105-F345	ゾルシンノール樹脂系接着剤 （使用環境A） F☆☆☆☆	105角	3m/3.68m/4m	60本/束
		120角	3m/4m	45本/束

■スギ F J 間柱



JAS接着たて継ぎ材—目視等級区分

接着剤	巾(mm)	厚み(mm)	材長	入数
イシアネト系接着剤 (使用環境B) F☆☆☆☆	105	30	2.76m/2.85m	200本/束
		45		150本/束
	120	30	2.85m	180本/束
		45		135本/束

■スギ 積層間柱



接着剤	巾(mm)	厚み(mm)	材長	入数
イシアネト系接着剤 (使用環境B) F☆☆☆☆	105	30	2.75m/2.85m/2.98m	200本/束
		45	2.85m/2.98m	150本/束