

■スギ 管柱 105角



JAS構造用製材-機械等級区分

商品名	ヤング値	材面基準	乾燥	材長	入数
KDP	E50以上	目視等級区分★★以上	SD20	3m	60本/束
KD1等	※出荷材の7割以上が				
KD3級	E70を確保しています				
		目視等級区分★以上			

■スギ 管柱 120角



JAS構造用製材-機械等級区分

商品名	ヤング値	材面基準	乾燥	材長	入数
KDP	E50以上	目視等級区分★★以上	SD20	3m	45本/束
KD1等	※出荷材の7割以上が				
KD3級	E70を確保しています				
		目視等級区分★以上			

■スギ 間柱



JAS構造用製材-目視等級区分

商品名	乾燥	巾(mm)	厚み(mm)	材長	入数
特等KDP	SD20	105	30/45	3m	150本/束
		120			135本/束

材長：3.6m/4m一部対応可

商品名	巾(mm)	厚み(mm)	材長	入数	特記
KDP	105	30/45	3m	120本/束	芯込・芯割
	120			108本/束	
1等KDP	105	30		150本/束	丸みあり
	120			135本/束	

■スギ 垂木・野縁



JAS構造用製材-目視等級区分

商品名	乾燥	厚み(mm)	巾(mm)	材長	入数
特等KDP	SD20	30	40	3.65m/4m	567本/束

■スギ 梁桁



JAS対応可一機械等級区分/目視等級区分

商品名	厚み(mm)	巾(mm)	材長	入数
特等KDP	105/120	150	3m/4m/5m/6m	18本/束
		180		15本/束
		210/240		12本/束
		270/300		9本/束

■ヒノキ 土台



JAS構造用製材一機械等級区分

商品名	ヤング値	乾燥	断面寸法	材長	入数
特等KDP	E90以上	SD20	105角	4m	40本/束
			120角		45本/束