報告書No. IAAS- 252089

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 120 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 33 最大 (40) 最小 (20) バックグラウンド（単位：cpm） 43
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252090

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 平角 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 240 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 47 最大 (70) 最小 (20) バックグラウンド（単位：cpm） 30
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252091

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 間柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 30 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 43 最大 (60) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 53
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252092

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 120 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 37 最大 (50) 最小 (20) バックグラウンド（単位：cpm） 60
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所 IAA
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252093

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 枠組材 (204) （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 38 × 高さ 89 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 43 最大 (70) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 43
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所 IAA
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252094

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 枠組材 (404) （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 89 × 高さ 89 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 38 最大 (60) 最小 (20) バックグラウンド（単位：cpm） 50
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所 IAA
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252095

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	スギ 集成材柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	GM式サーベイメータ（ALOKA製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 43 最大 (60) 最小 (30) バックグラウンド（単位：cpm） 33
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812

報告書No. IAAS- 252096

2025 年 10 月 7 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	ヒノキ 集成材柱 （寸法（mm） 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105 ）
測定器	ＧＭ式サーベイメータ（ＡＬＯＫＡ製） TGS-146B
測定条件	・測定法：直接測定法 ・時定数：１０sec ・測定放射線種：β線
結 果	表面汚染密度※1 （単位：Bq/cm^2） 検出限界以下 測 定 状 況 測定値※2（単位：cpm） 41 最大 (70) 最小 (20) バックグラウンド（単位：cpm） 27
備 考	※1表面汚染密度は測定した放射線全てが^{131}I由来とみなした時の換算値です。 ※2この測定値は持ち込まれた製品に対する結果です。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日： 2025 年 10 月 7 日

株式会社 加速器分析研究所 IAA
TEL044-934-0020 FAX 044-931-5812