報告書No.　IAAS- 252161

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	スギ　柱 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　120　×　高さ　120　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97（5μSv/h）
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所　IAA
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252162

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	スギ　平角 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　105　×　高さ　150　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97（5μSv/h）
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252163

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	スギ　間柱 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　30　×　高さ　105　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97（5μSv/h）
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.
	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252164

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	ヒノキ　柱 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　120　×　高さ　120　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97 (5μSv/h)
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	**①正味放射線量率*1** **（単位：μSv/h*2）** （②-③）× 校正定数 **0.00** 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h）0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h）0.04
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.
	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252165

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	スギ　枠組材　(204) （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　38　×　高さ　89　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97（5μSv/h）
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00  測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.

測定場所：株式会社　加速器分析研究所
白河分析センター

測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252166

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	ヒノキ　枠組材　(404) （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　89　×　高さ　89　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97 (5μSv/h)
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.

測定場所：株式会社　加速器分析研究所
白河分析センター

測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252167

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	スギ　集成材柱 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　105　×　高さ　105　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97 (5μSv/h)
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.
	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所　IAA
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812

報告書No.　IAAS- 252168

2026 年　3 月　5 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社　御中

株式会社　加速器分析研究所

放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品　名	ヒノキ　集成材柱 （寸法（mm）　長さ　300　×　幅　105　×　高さ　105　）
測定器	ガンマ線スペクトロメータ　ＥＭＦ２１１ （AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl)シンチレータ使用） 校正定数　0.97 (5μSv/h)
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分　（バックグラウンド 2分　測定 2分）
結　果	①正味放射線量率*1 （単位：μSv/h*2） （②-③）× 校正定数 0.00 測　定　状　況 ②測定値（単位：μSv/h） 0.03 ③バックグラウンド（単位：μSv/h） 0.03
備　考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします. *2報告値は1cm線量等量率になります.	測定場所：株式会社　加速器分析研究所 白河分析センター 測 定 日：　2026 年　3 月　5 日

株式会社　加速器分析研究所
TEL044-934-0020　FAX　044-931-5812